



AFS-20 漏油檢測感應器



產品介紹

- AFS-20是專為室內應用而設的感應器，可用於柴油或其它碳氫化合物燃料儲存或泵送的範圍。系統設計以簡單直接為主，安裝時無需任何專業工具。
- 感應器可放置在地板上或置於盛油盤上，以方便收集洩漏的燃料。典型的應用範圍可設於泵或閘的下方，並應放於日用油缸或過濾器的主體下面。
- 感應器可附加不銹鋼固定夾，以固定感應器。

技術規格

- 尺寸: 1" 厚 x 3" 直徑 (25 毫米 x Ø76 毫米)
- 重量: 約 6 安士 (180克)
- 外殼塑料: 橡膠帶環氧樹脂填充物
- 操作溫度: -40°F to 140°F (-40°C to 60°C)
- AFS-20是一件超低功耗的固態邏輯設備，供應電源由監測儀器提供，無需外接電源
- 於防爆區安裝時，可兼容安全柵
- 暴露於柴油或類似的碳氫燃料時會觸發警報，當燃油蒸發後，感應器會自動重置
- 感應器是防水設計，即使被淹沒在水下亦不會觸發報警
- 提供兩個版本，標準配備帶5米導引線
- 美國生產製造

訂購資料

| | 產品編號 | 名稱 | |
|-----|---------------|--------------------------------|---|
| 感應器 | AFS-20-OE-SSF | 燃油感應器連不銹鋼固定夾 (常閉NC輸出, 末端開口) |  |
| 配件 | AFS-20-SSF | 不銹鋼固定夾 |  |

Registered in  AQUTEK® Asia Limited

www.Aqutek.Asia

以上產品內容僅供參考。Aqutek亞洲有限公司將保留修改權利，恕不另行通知。